

Jontec 300

Detergente neutro para suelos, baja espuma

F4a

Descripción

Limpiador neutro de baja espuma, para suelos resistentes al agua. Adecuado para usar con fregadora automática.

Aplicaciones

- pH-neutro.
- Mezcla de diferentes tipos de tensioactivos.
- Incorpora la tecnología O.N.T. para eliminar los malos olores.
- Secado rápido.
- Poco espumante, rápida acción.
- Versátil aplicación.

Ventajas

- Adecuado para todo tipo de suelos duros resistentes al agua.
- Muy económico gracias a una actuación excelente con dosificaciones bajas.
- Secado rápido sin dejar velos.
- Neutraliza las moléculas responsables de los malos olores, intensificando el efecto del perfume y dejando una fresca fragancia.
- Adecuado para usar con fregadoras: poco espumante para una rápida extracción de la solución y un uso óptimo del tanque de recuperación.
- Adecuado también para usar con máquinas monodisco y sistemas de fregado manual.

Modo de Empleo

Dosificación:

Dosificación mínima:	50ml. por 10l. de solución (0,5% / 1:200).
Suciedades difíciles	Incrementar la concentración hasta un 5%.
Fregadoras-secadoras:	100-200ml. por 10l. de solución (1-2%).

Aplicación:

Manual:


Fregado manual: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua, aplicar la solución, dejar actuar si es necesario y eliminar la solución sucia. Para mejores resultados, usar en combinación con una microfibrilla.

Máquina:

Dosificar el producto en el tanque lleno de agua de una máquina monodisco o fregadora-secadora, aplicar la solución, fregar y eliminar la solución sucia.

Importante:

No usar una solución superior al 1% en capas pulidas. No usar en suelos sensibles al agua, Ej. madera o corcho sin tratar.



Jontec 300

Información Técnica

- Aspecto: Líquido transparente de color verde.
- Densidad Relativa [20°C]: 1,00.
- pH-puro: 8,5 – 9,0.
- pH en uso: 7,2 ± 0,5 (solución al 1%).

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

Restringido a usos profesionales.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenaje:

Almacenar en los envases originales cerrados lejos de temperaturas extremas.

Autorizaciones

Válido para suelos de áreas deportivas, de acuerdo con el certificado DIN V 18032-2:2001-04 n°. 55150/900 8274-1, fecha: 19.08.2004.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932.294 ISO 9.001 y nº 653.269 ISO 14.001.

Diversey España, S.L.

Tirso de Molina, 40 2ª p.

Wtc Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Centralita: 902 011 106 / Atención al

Cliente: 902 010 602

www.diversey.es